


SERIE - SERIES

1000

CHIAVI DINAMOMETRICHE A SCATTO
MECHANICAL TORQUE WRENCHES



- Ampia gamma di serraggi da 2,5 a 2000 Nm.
- Serraggi rapidi e precisi: la regolazione é veloce e semplice grazie ad una levetta snodata retrattile alloggiata nell'impugnatura della chiave. Estratta la levetta, la si ruota sino a raggiungere la coppia di serraggio desiderata.
- Un cuscinetto reggispinta assicura una regolazione dolce e precisa.
- L'impugnatura ruota libera per evitare di alterare accidentalmente la coppia.
- Doppio segnale al raggiungimento della coppia prefissata: segnale acustico e alleggerimento dello sforzo.
- Riarmo automatico per una successiva operazione.
- Attacco quadro scorrevole per permettere serraggi destri e sinistri.
- Scala graduata in: Nm, Kgfm, Lbf.in, Lbf.ft.
- Precisione di serraggio $\pm 4\%$ secondo i requisiti richiesti dalla norma UNI EN ISO 6789:2004.
- Certificato di taratura con riferibilit  internazionale tramite laboratori accreditati.

- Wide range from 2,5 to 2000 Nm.
- Precise and constant tightening: setting the proper torque is easy using a fold-away torque adjuster.
- Thrust bearing for soft calibration purposes.
- The handle turns freely to prevent accidental slipping of the torque setting.
- Double signal when the set torque is reached: acoustical click and effort decrease.
- Wrench re-sets automatically.
- The sliding through square drive enables to effect right and left tightening.
- Four scales: Nm, Kgfm, Lbf.in, Lbf.ft.
- Guaranteed accuracy $\pm 4\%$ in accordance with EN ISO 6789:2003.
- Traceable calibration certificate through accredited laboratories.



SERIE - SERIES

1000

CHIAVI DINAMOMETRICHE A SCATTO
MECHANICAL TORQUE WRENCHES



Modello Model	Nm	Capacità/ Kgfm Capacity	Lbf.ft	Lbf.in	□	Suddivisione Step	Lunghezza mm Length mm	Peso Kg Weight Kg
1001	2,5-11	0,3-1,2	2-8	20-100	3/8"	0,5 Nm	300	0,56
1001CR	2,5-11	0,3-1,2	2-8	20-100	3/8"	0,5 Nm	300	0,62
1003	5-33	0,5-3,4	4-24	40-300	3/8"	1 Nm	405	0,69
1003CR	5-33	0,5-3,4	4-24	40-300	3/8"	1 Nm	410	0,75
1006S	12-68	1,2-7	10-50	100-600	3/8"	2 Nm	480	1
1006	12-68	1,2-7	10-50	100-600	1/2"	2 Nm	480	1
1015	25-150	2,5-15	20-110	200-1300	1/2"	5 Nm	575	1,70
1025	50-250	5-25	40-180	450-2200	1/2"	10 Nm	605	2,30
1040	70-350	7-35	50-260	500-3100	1/2"	10 Nm	815	3
1040S	100-400	10-40	70-300	800-3500	3/4"	10 Nm	700	3,85
1060	100-600	10-60	60-440	800-5200	3/4"	20 Nm	870	5,50
1080	140-800	14-80	120-580	1400-7000	3/4"	20 Nm	935	6,50
1100	200-1000	20-100	150-750	1500-8500	1"	25 Nm	1030	9,70
0200	500-2000	50-200	350-1500	4500-17500	1"	50 Nm	1400	18

CR = con cricchetto monosenso - with single direction ratchet

