




SERIE - SERIES

# 500

CHIAVI DINAMOMETRICHE PER PRODUZIONE  
TORQUE WRENCHES FOR PRODUCTION LINES



Chiavi dinamometriche a taratura fissa ideali per serraggi di elettronica, elettromeccanica e meccanica fine. L'ampiezza dello scatto di 20° assicura anche ad operatori poco esperti di non superare il valore di coppia impostato.

- Gamma di serraggi da 0,5 a 14 Nm.
- A taratura fissa, la coppia desiderata deve essere pre-impostata con una bilancia torsionometrica.
- Scatto monosenso 20°.
- Impugnatura ergonomica.
- Maneggevole e leggera.
- Precisione di serraggio  $\pm 4\%$  secondo i requisiti richiesti dalla norma UNI EN ISO 6789:2004.
- Certificato di taratura con riferibilità internazionale tramite laboratori accreditati.

Pre-set torque wrenches for light applications in electronic, electromechanical and fine mechanical industries. The break at an angle of 20° prevents the overloading of the bolts, also for not skilled operator.

- Range from 0,5 to 14 Nm.
- Pre-set, the desired torque must be set using a torque analyzer.
- 20° single direction release.
- Ergonomic handle.
- Handy and light.
- Guaranteed accuracy  $\pm 4\%$  in accordance with EN ISO 6789:2003.
- Traceable calibration certificate through accredited laboratories.

Modello Model	Capacità Nm Capacity Nm	Attacco Drive	Lunghezza mm Length mm	Peso Kg Weight Kg
<b>505T</b>	0,5-5	9x12	145	0,22
<b>515T</b>	4-14	9x12	205	0,29