


SERIE - SERIES

300

CHIAVI DINAMOMETRICHE REGOLABILI A SCATTO
ADJUSTABLE MECHANICAL TORQUE WRENCHES



- Capacità da 3 a 15 Nm.
- Disponibili con cricchetto reversibile da 1/4" (mod.305) o con attacco esagono femmina da 1/4" (mod.305F - fornita nell'assortimento 305C con 17 accessori).
- Scatto monosenso.
- Precisione di serraggio $\pm 4\%$ secondo i requisiti richiesti dalla norma UNI EN ISO 6789:2004.
- Certificato di taratura con riferibilità internazionale tramite laboratori accreditati.

- Capacity from 3 to 15 Nm.
- Available with 1/4" ratchet (mod.305) or with 1/4" female hexagon drive (mod.305F - supplied in 305C kit with 17 fittings).
- Single direction release.
- Guaranteed accuracy $\pm 4\%$ in accordance with EN ISO 6789:2003.
- Traceable calibration certificate through accredited laboratories.

Modello Model	Capacità Nm Capacity Nm	Suddivisione Nm Step Nm	◻	◻	Lunghezza mm Length mm	Peso Kg Weight Kg	Accessori inclusi Included accessories
305	3-15	0,5	-	1/4"	165	0,19	-
305F	3-15	0,5	1/4"	-	170	0,19	Vedi dettaglio assortimento 305C See details kit 305C

305

CON CRICCHETTO REVERSIBILE
WITH RATCHET



305C



Assortimento di 18 pezzi in cassetta:

- Chiave dinamometrica mod. 305F.
- Inserti esagonali 2-2,5-3-4-5-6-8 mm.
- Inserti con impronta Torx® T20-T25-T30.
- Inserti con impronta a croce Phillips® PH0-PH1-PH2.
- Inserti con intagli 3-4,5 mm.
- Inserto con estremità sferica 5 mm.
- Porta inserti magnetico 1/4"-1/4" L.60 mm.

Kit contains 18 pcs:

- Torque wrench mod. 305F.
- Hexagon bit mm 2-2,5-3-4-5-6-8.
- Torx® bit T20-T25-T30.
- Phillips® bit PH0-PH1-PH2.
- Slotted bit 3-4,5.
- Ball point bit 5 mm.
- Magnetic bit holder 1/4"-1/4" L.60 mm.